



Bedienungsanleitung REWITEC® PowerShot® 10/15/20/50

Zur Behandlung von Benzin- und Dieselmotoren mit Produkten aus der REWITEC® PowerShot®-Familie

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Mit dem bewährten REWITEC® PowerShot® und der patentierten Metallsilikat-Beschichtung können Sie u.a.

- die Lebensdauer Ihres Motors verlängern
- die Leistung optimieren
- den Ölverbrauch reduzieren
- den Ausstoß schädlicher Partikel und Abgase senken
- Ihren Kraftstoffverbrauch senken
- die Kaltstarteigenschaften verbessern

Sie haben hiermit also den richtigen Schritt getan, um Ihren Motor langfristig zu schützen, gleichzeitig die Kosten zu senken und etwas für die Umwelt zu tun! Es gibt verschiedene (untereinander kompatible) Packungsgrößen des PowerShot®, welche auf den Hubraum abgestimmt sind. So verwendet man z.B. für einen Motor mit 30.000 cm³ Hubraum einen PowerShot® 10 (bis 10.000 cm³ Hubraum) **plus** einen PowerShot® 20 (bis 20.000 cm³ Hubraum).

Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter **support@rewitec.com** oder per **Telefon 01805 / 78 06 63** (14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz).

Anwendung

1. Der Motor sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min gelaufen sein.
2. Sollten Separatoren oder Zentrifugalfilter verbaut sein, diese für die Behandlungszeit deaktivieren.
3. Bitte den Ölfilter vor der Anwendung erneuern.
4. Den REWITEC® PowerShot® ca. 1 min kräftig schütteln.
5. Geben Sie nun die Hälfte des Inhalts der Flasche(n) zum warmen Motoröl. Danach die Flasche(n) wieder zuschrauben und noch einmal ca. 1 min kräftig schütteln. Anschließend den restlichen Inhalt zum warmen Motoröl geben.
6. Das Fahrzeug danach bitte für mindestens 15 min fahren bzw. den Motor für ca. 15 min laufen lassen.
7. Nach ca. 1.500 km bzw. 30 Betriebsstunden ist die Behandlung abgeschlossen, die Filter können wieder aktiviert werden (bitte führen Sie während dieser Zeit keinen Ölwechsel durch).

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.

Lagerungshinweise:

Produkte immer aufrecht stehend lagern! Bei Raumtemperatur lagern.

| | |
|---|---|
| PowerShot® 10: bis 10.000 cm ³ Hubraum | PowerShot® 20: bis 20.000 cm ³ Hubraum |
| PowerShot® 15: bis 15.000 cm ³ Hubraum | PowerShot® 50: bis 50.000 cm ³ Hubraum |

Durch die REWITEC®-Anwendung kann es vorübergehend zu einem erhöhten Siliziumwert (Si) bis ca. 150 ppm in der Ölanalyse kommen, der jedoch technisch unbedenklich ist.

QR-Code sannen
und Download-Center auf
www.rewitec.com öffnen.

