



Produkt-Datenblatt

REWITEC® PowerShot® 10/15/20/50

Produkt: REWITEC® PowerShot®

10/15/20/50

Bezeichnung: Beschichtungskonzentrat
für Verbrennungsmotoren

Verkaufseinheit: Flaschen in diversen Größen



Beispielbild

Technische Daten

Bezeichnung:	REWITEC®-Beschichtungskonzentrat
Farbe:	anthrazit
Pourpoint:	-30 °C
Flammpunkt:	220 °C
Dichte bei 15 °C:	873 kg/m³
Wasserlöslichkeit:	nein
Viskosität bei 40 °C:	98,6 mm²/s
Dosierung:	gemäß Flaschenetikett und Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- Längere Lebensdauer
- Optimierung der Motorleistung
- Reduzierung des Ölverbrauchs
- Senkung des Ausstoßes schädlicher Partikel und Abgase
- Reduzierung von Abrieb und Verschleiß sowie Rekonditionierung reibender Metalloberflächen
- Reduzierung von Vibrationen und Laufgeräuschen
- Dauerhafter Verschleißschutz
- Verbesserung der Schmierfilmbildung und Notlaufeigenschaften bei Ölverlust
- Oberflächenveredelung im lfd. Betrieb (ohne Ausfallzeiten)
- Dadurch Reduzierung bzw. Vermeidung von Stillstandskosten
- Reduzierter Ersatzteilbedarf

